

Платформенные весы ВСП4-В



Назначение: врезные весы устанавливаются в приямок в уровень с полом, что упрощает процесс взвешивания при помощи погрузчика или гидравлической тележки.

Особенности:

- неограниченная интенсивность взвешивания,
- широкий ассортимент (более 86 типоразмеров),
- изготавливаются из конструкционной или нержавеющей стали, возможно горячее цинкование,
- изготовление платформ под заказ,
- комплектуются рамой-основанием.

Характеристики:

- скорость регистрации показаний – 3 с,
- время автономной работы – 80 ч,
- рабочий диапазон -30 ... +40°C,
- гарантия 1 год,
- интерфейс RS-232,
- сертифицированы, поверены.

Ассортимент

Наименование	Макс. нагрузка	Мин. нагрузка	Цена деления
ВСП4-300.2	150/300 кг	1 кг	0,05/0,1 кг
ВСП4-600.2	300/600 кг	2 кг	0,1/0,2 кг
ВСП4-1000.2	600/1000 кг	4 кг	0,2/0,5 кг
ВСП4-2000.2	1500/2000 кг	10 кг	0,5/1 кг
ВСП4-3000.2	1500/3000 кг	10 кг	0,5/1 кг
ВСП4-5000.2	3000/5000 кг	20 кг	1/2 кг
ВСП4-6000.2	3000/6000 кг	20 кг	1/2 кг
ВСП4-10000.2	6000/10000 кг	40 кг	2/5 кг

Стандартные размеры грузоприемной платформы

750x750 мм	1250x1000 мм	1500x1250 мм	2000x1500 мм
1000x750 мм	1250x1250 мм	1500x1500 мм	2000x2000 мм
1000x1000 мм	1500x1000 мм	2000x1000 мм	3000x2000 мм

Под заказ возможно изготовление весов нагрузкой от 150 кг до 20 т и размером платформы до 4,5 x 3,5 м.